

ALINCO

МОБИЛЬНАЯ/БАЗОВАЯ - VOICE/DATA РАДИОСТАНЦИЯ

DR-135/435 T/EMkIII

МОБИЛЬНАЯ/БАЗОВАЯ FM РАДИОСТАНЦИЯ

DR-135/435 FXE/FX



A Monoband Legend Continues!

Время проходит, но легенда продолжается. В Alinco DR-135/435 сочетающая в себе мощь, множество функций и привлекательный дизайн, встроена поддержка голосовой связи и передача данных. Новые DR-135/435 MkIII и FXE/FX версии предоставляют характеристики так же высокого качества, как и модель MkII, но материалы совместимыми с последними требованиями RoHS, тем самым обеспечивая требуемый уровень защиты здоровья людей и окружающей среды.

Кроме голосовой связи, DR-135/435 MkIII предлагает множество удобных функций в эргономичном корпусе, в том числе большой 7-ми сегментный алфавитно-цифровой дисплей, крупные и простые в эксплуатации органы управления, 3 уровня мощности, широкая или узкая полосы FM, массивный теплоотвод, надежность в работе, функции сигнализации кражи, контроль ключа зажигания вкл/выкл и многое другое. Выберите опцию модуль EJ-47U для режима 10F1E цифровой передачи голоса или TNC модуль EJ-41U для сообщений с клавиатуры или геолокацию в сочетании с внешним GPS на 1200 или 9600 bps. Компьютерный разъем DSUB9 расположен на задней панели и порт данных на передней панели позволяет легко установить GPS соединение.

MkIII, это базовые характеристики и дизайн. DR-135/435 FXE/FX это экономическая версия, которая обеспечивает великолепную радиосвязь для радиолюбителей и коммерческих пользователей.* Обратите внимание на новые DR135/435 MkIII/FXE/FX и Вы поймете, почему это легенда.

* FX модели, где разрешено

DR-135/435MkIII/FXE/FX

- 100 каналов памяти с буквенно-цифровыми метками
- Большой 7-ми сегментный индикатор с 3 различными режимами (VFO, CH, алфавитно-цифровые метки)
- CTCSS и DCS кодер/декодер плюс 4 Европейских тона вызова
- 50-35/20/5 Вт выходной мощности
- Обычный режим или Narrow FM
- DTMF тангента с подсветкой (T-версия)
- Несколько режимов сканирования
- Клонирование по кабелю (однотипной модели)
- Функция "Тревога"

DR-135/435MkIII

- Сохранение цифровых и TNC установок через циклы Вкл/Выкл
- Порт Данных на передней и разъем DSUB9 на задней панелях для соединения с компьютером
- Функция Вкл/Выкл ключом зажигания
- TCXO с высокой стабильностью частоты (также DR-435FXE/FX)
- Индикация напряжения питания на дисплее
- Пакет и APRS® операции с TNC модулем EJ-41U
- F1E цифровой голосовой режим с EJ-47U дополнительной платой (где разрешено)

Легко работать, безупречный дизайн, великолепный и мощный аудиосигнал!

Различные Типы Сканирования

DR135/435MkIII/FXE/FX предлагает режимы VFO, Память. Программирование типа сканирования Busy / Timed и Tone, сканирование CTCSS тонов.

Разнообразные Тона Вызова

39 тонов TSQ (CTCSS) Кодер / Декодер с раздельным выбором тона, 104 кода DCS, DTMF тона на 10 программируемых каналов (Auto-Dialer), 4 вызывных тона, все это без дополнительных затрат.

Расширенные Функции

Обозначьте канал вашим именем. Прямой ввод частоты и контроль основных функций через DTMF тангенту с подсветкой EMS57*, 3 уровня выходной мощности, Тайм – Аут – Таймер, Автоотключение, Блокировка – Занятого – Канала и все стандартные функции для удобной работы дома и на дороге.

* Опция для моделей MkIII/FXE/FX

Сигнал "Тревога" (кражи)

Добавлен дополнительный уровень безопасности при установке в автомобиль, сигнал "Тревога".

Ignition key on/off feature только MKIII

Сохраните энергию батареи Вашего приемника работая с APRS. Простое подключение кабелем (опция) это все, что нужно.

Опции

EJ-41U	: TNC контроллер
EJ-47U	: Digital-Voice модем (где разрешено)
ERW-4C	: Программатор
EMS-57	: DTMF микрофон с подсветкой (стандартно для версии T)
EMS-53	: Обычный микрофон (стандартно для версий E/FXE/FX)
EDC-37	: Key ON/OFF кабель
EDC-43	: Key ON/OFF Кабель к прикуривателю
ADUA38	: DC Кабель Питания
ADFM78	: Запасной Кронштейн

DR135/435MkIII серия / диаграмма сравнения

Особенности	Микрофон	TX частота	RX частота	Стабильность частоты	DATA порт(DSUB9)
DR-135/435TMkIII	EMS-57 DTMF	Радиолюбительская США	118-135.9MHz AM + 136-174MHz FM	+/- 2.5ppm	Стандартно
DR-135/435EMkIII	EMS-53 Обычная	Радиолюбительская Европа	Радиолюбительская Европа	+/- 2.5ppm	Стандартно
DR-135FXE	EMS-53 Обычная	Радиолюбительская Европа	Радиолюбительская Европа	+/- 5ppm	N/A
DR-135FX	EMS-53 Обычная	136-174MHz	136-174MHz (Нет AM RX)	+/- 5ppm	N/A
DR-435FXE	EMS-53 Обычная	Радиолюбительская Европа	Радиолюбительская Европа	+/- 2.5ppm	N/A
DR-435FX	EMS-53 Обычная	420-470MHz	350-512MHz	+/- 2.5ppm	N/A

Особенности	TNC/Packet операции	Digital Voice Модем	Car-key ON/OFF порт	LCD яркость	Упл. на диспле
DR-135/435MkIII's	Опция EJ-41U	Опция EJ-47U	Стандартно	Яркий/Тусклый	Стандартно
DR-135/435FXE-FX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Авторизованный Дилер:

Copyright Alinco Incorporated, Осака, Япония. Все права защищены.

Несмотря на то, что Alinco разработала эту брошюру насколько это возможно максимально всеобъемлющей и точной, мы оставляем за собой право вносить изменения в любое время в дополнительные аксессуары, технические характеристики, которые мы производим и распространяем. Имейте в виду, что некоторые товары и аксессуары могут быть доступны не во всех странах распространения. Пожалуйста, обращайтесь за консультацией к Вашему Авторизованному Дилеру Alinco по доступности продукции и ценам.

ALINCO, INC. Electronics Division

Shin Dai Bldg., 9F
1-2-6 DOJIMAHAMA, Kita-ku, Osaka 530-0004 Japan
Phone: 06-4797-2136 Fax: 06-4797-2157
E-mail: export@alinco.co.jp