

## Лента гидроизоляционная

из комплекта **ZZ-100-102**. В комплекте: 1 штука.



### Лента гидроизоляционная. Общая информация.

Лента используется для защиты места соединения проводника, присоединенного к электроду-заземлителю, с заземляющим проводником - от почвенной и электрохимической коррозии путем полного вытеснения воды (влаги) из места соединения, без которой процесс коррозии невозможен. При этом лента не теряет своих физических и механических свойств в течении многих лет.

Изготовлена из нетканого синтетического волокнистого материала, пропитанного и покрытого нейтральным составом на основе насыщенного углеводорода (петролатум) и инертного кремнийсодержащего наполнителя. Остается пластичной под воздействием широкого спектра температур. Не затвердевает и не растрескивается.

Высокостойкая к неорганическим кислотам, щелочам, солям и микроорганизмам, высокогерметичная в отношении воды, водяного пара и газа.

### Лента гидроизоляционная. Сводная таблица характеристик.

|                      |   |
|----------------------|---|
| Артикул:             | из комплекта <b>ZZ-100-102</b>  |
| Вес:                 | 0,422 кг  |
| Высота ленты:        | 30 мм   |
| Диаметр бухты:       | 150 мм  |
| Длина ленты в бухте: | 10 м  |
| Материал:            | синтетический волокнистый материал, насыщенный углеводород (петролатум), инертный кремнийсодержащий наполнитель |